

ITS 96

Sistemas ocultos para soluciones globales



ITS-96 EMF



ITS-96 FL



ITS-96 GSR



Ventajas:

- El sistema de guía deslizante CAM ACTION ofrece un confort de uso óptimo.
- Permite su instalación en puertas metálicas, de madera y perfiladas.
- Equipos para puertas de simple y doble hoja con selector y electroimán incorporado.
- Producto certificado para uso en puertas cortafuego por parte de la mayoría de fabricantes de puertas.

Certificación:

Conforme EN-1154
Declaración de prestaciones.
Marcado **CE**



ISO 9001

Uso frecuente:



Características:

- Regulación de Fuerza mediante válvula.
- Regulación de velocidad independiente.
- Regulación de golpe final independiente.

Versiones:

Simple hoja:

ITS-96 EMF (guía 30x 31 con electroimán)

ITS-96 FL (función de carrera libre, uso sin esfuerzo)

Doble hoja:

ITS-96 GSR (guía 30 x 31 con selector)

ITS-96 GSR-EMF1, ITS-96 GSR-EMF2 (guía 30 x 31 con selector y electroimán en una o dos hojas)

Montaje normal.

Aplicaciones:

Puertas de dos hojas entre 1.450 hasta 2.800 mm.
Para puertas a derecha e izquierda.

Opciones:

Retenciones mecánicas para doble hoja.

Accesorios para instalación en perfiles huecos.

Marcos de conexión para evitar conflicto de espacio con otros accesorios (marco de enlace)

Accesorios de control del selector (MK 396)

